

Regalwagen Typ SA



Der zwei-, drei- und vierreihige (Typ SA/2, /3, /4) Regalwagentyp überzeugt in erster Linie durch seine vielen Einsatzmöglichkeiten und seiner Stabilität. Die Rohrrahmenkonstruktion erlaubt es den Wagen von 200 bis 2000 mm auszuziehen (siehe oben Pfeile), ihn auf jede gewünschte Breite fest zu setzen um sich den häufig wechselnden Werkstücken anzupassen.

Durch das Umstecken der Auflagerohre auf die Rückseite (Bild 2) können 17 galvanisierte Ablageebenen pro Seite belastet werden. Das Ausziehen des rückseitigen Rahmenfusses (Bild 1) garantiert einen stabilen Halt. Mit den leichtgängigen Polymidrollen kann der Trockenwagen sicher durch die Werkstatt bewegt werden.



Technische Daten:

- Höhe 1830 mm, Breite 200 - 2000 mm, Tiefe 800 mm (Innenrohre eingezogen)
- Belastung: Typ SA/2, SA/3 und SA/4 bis 400 kg / Typ SA/2-V bis 700 kg
- Bei Standardmodellen sind Auflagerohre mit einer nitrofesten Kunststoffummantelung überzogen

Optionen:

- Rollen mit Stahlfelgen \varnothing 200 mm und/oder verstärkt mit PVC = härter
- Auflagerohre auch für Wandmontage lieferbar