

Mobile Farbnebelabsaugwand Typ SAW



Platzsparend, durch die seitliche Anordnung der Ventilatoren verfügen die SAW Absauganlagen über eine minimale Bautiefe. Die Ventilatoren werden ohne Mehrpreis nach Kundenwunsch links oder rechts an den Filterwänden angebaut.

Die Farbspritzwände der SAW Serie bieten Leistung pur. Mit dem modernen 4 Stufen-Farbfiltersystem und den robusten, geräuscharmen Ventilatoren mit Funkenschutz und der standfesten Bauart, sind die Anlagen für den täglichen Einsatz bestens ausgerüstet.





Motor-Schutzschalter



Drehzahlregler

Technische Daten / Lieferumfang



- mit seitlich angebautem Abluftventilator (rechts oder links nach Wunsch) mit Drehstrommotor 3 x 400V, ca. 930 t./min., ruhig laufend
- mit schwenk- und schliessbaren Flügeltüren inkl. Türfeststeller und oberem Leitblech
- mit vier Lenkrollen (bei Nichtgebrauch ist die Absaugwand leicht zu verräumen)
- mit 4-fach-Filterreihen: Faltvorfilter, Glasfaser weiss-grün, Glasfaser haftaktiv, ölig, Farbstopp-Feinfilter (lange Standzeit des Filtersystems)
- die Absaugwand ist aus Stahlblech in Normelementen sauber verarbeitet und hergestellt.
- als Option: Motor-Schutzschalter, Drehzahlregulierer, Abluftset

Typ	A	B	C	D	E	F	Filterfläche	Abluftmenge	Motor	Amp.
SAW 3000	1160	1795	ca. 970	2000	1680	575	1.50 m ²	ca. 3000 m ³ /h	0.75 kW	2.2
SAW 4000	1660	2295	ca. 1200	2500	1680	575	2.25 m ²	ca. 4000 m ³ /h	0.75 kW	2.2
SAW 6000	2160	2890	ca. 1350	3700	1680	575	3.50 m ²	ca. 6000 m ³ /h	1.50 kW	4.0
SAW 7000	2160	2950	ca. 1300	3700	2180	575	4.00 m ²	ca. 7000 m ³ /h	2.20 kW	4.8