

## Tischkabine TTK 6 / 2000 mit Unterbau

### Ausführung:

Alurahmen und verzinkte Stahlblechkonstruktion in robuster, standfester Ausführung, innen glatt ausgebildet, mit Schnellwechsel Aufnahme-rahmen für das drei Stufen Farbfiltersystem bestehend aus:

1. Karton-Faltvorfilter Typ SWF 1 x 0.50x2.00m
2. Glasfaser haftaktiv SM 57, 4 x 0.50x0.50m
3. Farbstop-Taschenfilter SFT, 4 x 0.50x0.50m

Abluftventilator, einflutig mit Funkenschutz  
 Radialventilator mit ca. 2500 m<sup>3</sup>/h Leistung  
 Motor 0.75 kW, 6 pol, B5, 3 x 400 V, 50 Hz. IE2

Tischkabinengehäuse zweiteilig, mit mobilen Unterbau.  
 Material: Alurahmen Stahlblechgehäuse, montiert mobil auf Rollen, die Tischkabine ist aufgesetzt

### Optional Lieferbar mit:

Ventilator EX Motor, für Installation in Zone 2  
 Kabinenbeleuchtung, hinter Sicherheitsglas  
 Fortluft- und Ersatzluft- Zuluftinstallation

